

Пороговый ручной извещатель влагозащищенный ССР-W



УП001



Особенности

- ▶ Многоразовый пластиковый элемент (соответствует EN54)
- ▶ Подключение кабелем максимальным сечением 2,5 мм²
- ▶ Монтаж на поверхности
- ▶ Степень защиты IP67

Описание

ССР-W – ручной пожарный извещатель во влагозащищенном исполнении со степенью защиты IP67, выполненный в стандартном корпусе КАС. Извещатель отличается простотой установки, для подключения ССР-W в шлейф предусмотрены две съемные клеммные колодки.

Извещатель срабатывает при нажатии на пластиковый элемент на его передней панели, при этом происходит ее сдвиг вниз и появляется желтая полоса, свидетельствующая об активации извещателя. Проверка срабатывания извещателя может быть выполнена с помощью специального ключа, который входит в комплект поставки извещателя.

Технические характеристики

Коды для заказа	Извещатель	ССР-W
	Запасной пластиковый элемент	КАС/EWS/HE
Номинальное рабочее сопротивление		470 Ом
Максимальное сопротивление контактов		200 Ом
Степень защиты		IP67
Диапазон рабочих температур		От -10°C до + 50°C
Диапазон температур хранения		От -30°C до + 70°C
Относительная влажность воздуха		До 95% при 40° С (без конденсации)
Цвет / Материал корпуса		Красный / ABS
Масса, г		234
Габаритные размеры, мм		98 x 94 x 78
Соответствие требованиям стандартов		LPCB EN54-11:2001
		ССПБ, РОСС



ООО «Сталт» - официальный дистрибьютор компании «Ночики» в России

Россия, 197349 г Санкт-Петербург,
ул. Ново-Никитинская, дом 20

тел: (812) 327-43-71
факс: (812) 327-43-41

www.stalt.ru
e-mail: sales@stalt.ru